



Básica

Pintura Estiren-Acrílica

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® BÁSICA es una pintura económica de acabado mate con resina Estiren-Acrílica, cargas de buena selección y pigmentos de firme solidez a la luz. De buen desempeño para interiores y exteriores. Buena calidad para aplicaciones en obras de interés social y trabajos económicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Apariencia Líquido viscoso interno Tipo Estiren-Acrílico - Olor muy ligero característico - Finura Hegman 3 mín. ASTM D1210 - Acabado Mate -- Viscosidad, Ku 105 +/- 10 ASTM D-2196 - pH 9.0 +/- 0.5 ASTM E-70 - Sólidos en Peso, %51 +/- 2.0 ASTM D 2369 - Densidad, gr/ml 1.40 +/- 0.02 ASTM D70

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L

DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Viscoso	INTERNO
Tipo	Estiren-Acrílico	
Olor	Muy ligero característico	INTERNO
Finura, Hegman	3 mínimo	ASTM D-1210
Acabado	Mate	
Viscosidad, Kus	105 ± 10	ASTM D-562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	54 ± 2	ASTM 2369
Densidad, gr/lit	1.46 ± 0.02	ASTM D-70
Tiempo de Secado, (m)	30 min.	ASTM D-1640
Lavabilidad, ciclos	100 mínimo	ASTM D-2486
Estabilidad en envase	12 meses	ASTM D-1849

Rendimiento Aproximado de 6-7m²/L sobre superficie lisa y sellada

GARANTÍA

1 Año

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base pastel.

CANTIDAD DE COLORES BASE PASTEL 303

VENTAJAS

DECORATEK® BÁSICA está diseñada para el contratista en donde requiere una pintura durable y de fácil aplicación para las grandes obras.

- Buena protección a bajo costo.
- Buen poder cubriente
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Buena nivelación
- Se diluye con agua
- Es ecológico, no desprende de vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Buenas propiedades de lavabilidad.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS

Mejor aceptación de tintas.

Viscosidad controlada para color final.

Igualación en punto de venta.

VENTAJAS

Flexibilidad de tonos pasteles.

Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.

USOS

DECORATEK® BÁSICA se usa como pintura económica para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® BÁSICA, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.



Básica

Pintura Estiren-Acrílica

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyendolo con agua en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO O DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos, dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Nota: Para mayor información consulte la guía de aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 3 a 5.5m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.

No mezcle DECORATEK® BASICA con otras pinturas.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

Mezcle el contenido antes de usar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente

Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01 (81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTEK®

THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.