

DECORATEK® BÁSICA

Pintura Estiren-acrítica.

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® BÁSICA es una pintura económica de acabado mate con resina Estiren-acrítica, cargas de buena selección y pigmentos de firme solidez a la luz. De buen desempeño para interiores y exteriores. Buena calidad para aplicaciones en obras de interés social y trabajos económicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido viscoso	interno
Tipo	Estiren-Acrílico	-
Olor	Muy ligero característico	-
Finura Hegman	3 mín	ASTM D-1210
Acabado	Mate	--
Viscosidad, Ku	105 +/-10	ASTM D 2196
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	51.0 +/- 2.0	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.40 +/- 0.02	ASTM D 70

GARANTIA

1 Año

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel.

CANTIDAD DE COLORES	
BASE PASTEL	303

USOS

DECORATEK® BASICA se usa como pintura económica para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® BASICA, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

VENTAJAS

DECORATEK® BASICA está diseñada para el contratista en donde se requiere una pintura durable y de fácil aplicación para las grandes obras.

- Buena protección a bajo costo.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Buena nivelación.
- Se diluye con agua.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Buenas propiedades de lavabilidad.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Características

- Mejor aceptación de tintas.
- Viscosidad controlada para color final.
- Igualación en punto de venta.

Ventajas

- Flexibilidad de tonos pasteles.
- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 3 a 5.5 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.



Decoratek®
PINTURAS Y TEXTURIZADOS



HOJA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle DECORATEK® BÁSICA con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. *Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: **01(81) 5000 3000** y para el resto de la República al número: **01 800 87 IMPER (46737)**.