



DECORATEK® COLOR MIL

Pintura estiren-acrítica.

DESCRIPCIÓN

La pintura arquitectónica DECORATEK® COLOR MIL, está elaborada a base de resina Estiren-acrítica, con pigmentos de alta calidad y aditivos no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, acabado terso, muy alta lavabilidad, excelente comportamiento al intemperismo, alta adhesión a los sustratos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Apariencia | Líquido viscoso | interno |
| Olor | Muy ligero característico | - |
| Tipo | Estiren-Acrílico | - |
| Tiempo de secado, min | 40 mín | ASTM D-1640 |
| Finura Hegman | 4 mín | ASTM D-1210 |
| Acabado | Mate | -- |
| Lavabilidad, ciclos | 4000 mín | ASTM D-2486 |
| Viscosidad, Ku | 105 ± 10 | ASTM D 562 |
| pH | 9.0 ± 0.5 | ASTM E 70 |
| Sólidos en Peso, % | 54.2 ± 2 | ASTM D 2369 |
| Densidad, gr/ml | 1.40 ± 0.02 | ASTM D 70 |
| Sistema de color + Blanco | | Pastel, Tint, Deep, Accent. |

GARANTIA

7 Años.

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint, Deep y Accent.

| CANTIDAD DE COLORES | |
|---------------------|-----|
| BASE PASTEL | 303 |
| BASE TINT | 171 |
| BASE DEEP | 295 |
| BASE ACCENT | 88 |

USOS

DECORATEK® COLOR MIL se usa como recubrimiento decorativo de muy buena calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento logrando un acabado mate decorativo y con un buen poder cubriente.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® COLOR MIL, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

VENTAJAS

DECORATEK® COLOR MIL, es un recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección en diferentes sustratos.
- Alto poder cubriente, flexibilidad y duración.
- Alta durabilidad.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Se diluye con agua.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Acabado terso de elegante apariencia mate.
- Se obtienen altos rendimientos.
- Disponibilidad de una gran variedad de colores del sistema de Color.
- Buena retención del color.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Características

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico de color.
- Mejor aceptación de tintas.
- Viscosidad controlada para color final.
- Igualación en punto de venta.

Ventajas

- Flexibilidad de tonos intermedios.
- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.



MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 6 a 8 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle DECORATEK® COLOR MIL con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. *Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05 °C e inferior a 45 °C

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 12 meses.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A.

DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: **01(81) 5000 3000** y para el resto de la República al número: **01 800 87 IMPER (46737)**.