



DECORATEK® CONSTRUCTOR

Pintura Estiren-acrítica.

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® CONSTRUCTOR pintura formulada con resina estiren acrílica, cargas de alta selección y pigmentos. De buen desempeño para interiores y exteriores. Excelente calidad para aplicaciones en obras de interés social.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Estiren-Acrílico	-
Olor	Muy ligero característico	Interno
Finura Hegman	3 mín	ASTM D-1210
Tiempo de secado, min	30 mín	ASTM D-1640
Acabado	Mate	--
Lavabilidad, ciclos	300 mín	ASTM D-2486
Estabilidad en el envase	12 meses	ASTM D-1849
Viscosidad, Ku	110 ± 10	ASTM D 562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	48.1 ± 2	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.385 ± 0.02	ASTM D 70
Sistema de color + Blanco		Pastel, Tint.

GARANTIA

3 Años.

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint.

CANTIDAD DE COLORES	
BASE PASTEL	303
BASE TINT	171

USOS

DECORATEK® CONSTRUCTOR se usa como pintura decorativa para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® CONSTRUCTOR, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

VENTAJAS

DECORATEK® CONSTRUCTOR está diseñada para el contratista en donde se requiere una pintura durable y de fácil aplicación para las grandes obras.

- Buena protección a diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Excelente nivelación.
- Buenas propiedades de lavabilidad.
- Se diluye con agua.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Características

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico, sólo en sus bases Pastel y Tint.
- Mejor aceptación de tintas.
- Viscosidad controlada para color final.
- Igualación en punto de venta.

Ventajas

- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.



Decoratek®
PINTURAS Y TEXTURIZADOS



MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 10%, cuando se aplica con brocha o rodillo, y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 3.5 a 5.5 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros, tambor de 200 litros

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle DECORATEK® CONSTRUCTOR con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- *Solicite atención médica de inmediato.

- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 12 meses.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A.

DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: **01(81) 5000 3000** y para el resto de la República al número: **01 800 87 IMPER (46737)**.

Aarón Saenz No. 1902 Col. Santa María C.P. 64650. Monterrey, N.L. México. Tel. 52(81) 5000.3000 / 01 800 87 IMPER (46737)

www.thermotek.com.mx