

DECORATEK® SELLADOR BLANCO / TRANSPARENTE



SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO / TRANSPARENTE

DESCRIPCION

La pintura arquitectónica DECORATEK®SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO Y/O TRANSPARENTE está elaborada a base de resina estiren-acrítica, que se puede aplicar a la mayoría de los sustratos de construcción yeso, cemento, muro, block y otros elementos de construcción sellando la porosidad de la superficie dejando una capa plástica y le da mayor rendimiento al acabado a aplicar. Gracias al contenido de pigmentos en el sellador blanco, dicha capa plástica es blanca, haciendo también la función de fondear la superficie en que se aplica.

CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Viscosidad, Ku	100 +/-5	ASTM D-562
Olor	Muy ligero. Característico	-
Tipo	Estiren-Acrílico	Interno
PH	9.0 +/- 0.5	ASTM E-70
Sólidos en peso, %	47.0 +/-2.0	ASTM D-2369
Color	Blanco y/o Transparente	Interno
Densidad, kg /lt	1.22 +/- 0.02	ASTM D-70

CARACTERISTICAS FISICAS

USOS

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO y/o TRANSPARENTE se usa en superficies de yeso, cemento, block, paneles de yeso paneles de fibrocemento, etc.

VENTAJAS

- Mejora el rendimiento de la pinturas y recubrimientos DECORATEK®
- Promueve el anclaje a los sustratos de los mismos. Excelente adherencia en todo tipo de superficie Satinada.
- DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO Y/O TRANSPARENTE es un producto ecológico ya que no contiene solventes orgánicos no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.
- Además deja una capa plástica en aquellas superficies de alta rugosidad.
- El Blanco ayuda a tener un mejor poder cubriente de las pinturas a aplicar.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersion.

METODO DE APLICACION

DECORATEK®SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO Y/O TRANSPARENTE se diluye para su aplicación con agua limpia se recomienda diluir 3 partes de agua por 1 de sellador blanco o transparente (3:1).

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO puede aplicarse con brocha rodillo o equipo de aspersion. De quedar material sobrante conserve el envase bien cerrado, Las superficies que deseen sellar con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO deben



Encontrarse libres de polvo y falsas adherencias, aceite, humedad hongos o cualquier contaminante.

RENDIMIENTO TEORICO

12m²/lt diluido 3:1 con agua limpia, este rendimiento podrá variar y dependerá del tipo de superficie y su rugosidad, se frecomienda hacer pruebas antes de aplicar.

PRESENTACION

Cubeta de 19 litros y galon de 3.8 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No se recomienda para superficies en contacto continuo con agua o solvente

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. * Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos.
- Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

NOTA: Para mayor información consulte la Hoja d Seguridad.

REV 001-MAR-18

DECORATEK® SELLADOR BLANCO / TRANSPARENTE



SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO / TRANSPARENTE

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: **01(81) 5000 3000** y para el resto de la República al número: **01 800 87 IMPER (46737)**.

REV 001-MAR-18