



Satín

Pintura Estiren-Acrílica

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® COLOR MIL, está elaborada a base de resina Estiren-acrítica, con pigmentos de alta calidad y aditivos no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, acabado terso, muy alta lavabilidad, excelente comportamiento al Interperismo, alta adhesión a los sustratos.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L

DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Viscoso	INTERNO
Tipo	Estiren-Acrílico	
Olor	Muy ligero característico	INTERNO
Finura, Hegman	5 mínimo	ASTM D-1210
Acabado	Satín	
Viscosidad, Kus	105 ± 10	ASTM D-562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	50 ± 2	ASTM 2369
Densidad, gr/lit	1.27 ± 0.02	ASTM D-70
Tiempo de Secado, (m)	30 min.	ASTM D-1640
Lavabilidad, ciclos	15,000 mínimo	ASTM D-2486
Estabilidad en envase	12 meses	ASTM D-1849
Brillo, 85°	30-40	ASTM D-1849

Rendimiento Aproximado de 8-10 m²/Lt sobre superficie lisa y sellada
Sistema Color Bases Pastel, Tint, Deep y Accent

GARANTÍA

7 Años

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint, Deep y Accent.

CANTIDAD DE COLORES

BASE PASTEL	303
BASE TINT	171
BASE DEEP	295
BASE ACCENT	88

VENTAJAS

DECORATEK® Satín, es un recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección en diferentes sustratos.
- Alto poder cubriente, flexibilidad y duración.
- Dalta durabilidad.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Se diluye con agua.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Acabado terso de elegante apariencia satinada.
- Se obtienen altos rendimientos.
- Disponibilidad de una gran variedad de colores del sistema de color.
- Buena retención del color
- Evita el ampollamiento y el giseo.
- Evita el crecimiento del hongos y adherencia del polvo y suciedad.

USOS

SATÍN se usa como recubrimiento decorativo de muy alta calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® SATÍN, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.



Satín

Pintura Estiren-Acrílica

SISTEMA TINTOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico
- Mejor aceptación de tintas
- Viscosidad controlada para color final
- Igualación en punto de venta

VENTAJAS

- Flexibilidad de tonos intermedios
- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 10% cuando se aplica con brocha o rodillo, y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR VINILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR VINILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 7 a 9 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR VINILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR VINILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores a 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle DECORATEK® SATÍN con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su medico inmediatamente

Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe de ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas

Almacenaje máximo para venta en anaquel, 12 meses.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño.

Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01 (81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTEK®

THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 © Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.