



# Sellador Acrílico Concentrado Blanco

## Sellador Elastomérico Blanco

### DESCRIPCIÓN

La pintura arquitectónica DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO está elaborada a base de resina estiren-acrítica, que se puede aplicar a la mayoría de los sustratos de construcción yeso, cemento, muro, block y otros elementos de construcción sellando la porosidad de la superficie dejando una capa plástica y le da mayor rendimiento al acabado a aplicar.

Gracias al contenido de pigmentos en el sellador blanco, dicha capa plástica es blanca, haciendo también la función de fondear la superficie en que se aplica.

### PRESENTACIÓN

Galón 3.8 L  
Cubeta de 19 L

### DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Olor	Muy ligero característico	INTERNO
Tipo	Estiren-Acrílico	INTERNO
Viscosidad, Kus	100 ± 5	ASTM D-562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E-70
Solidos en Peso, %	47.0 ± 2.0	ASTM 2369
Densidad, kg/lit	1.22 ± 0.02	ASTM D-70

### USOS

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO se usa en superficies de yeso, cemento, block, paneles de yeso, paneles de fibrocemento, etc.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

212 m/Lt en dilución de 3:1

### VENTAJAS

- Mejora el rendimiento de la pintura y recubrimientos DECOTAREK®.
- Promueve el anclaje a los sustratos de los mismos.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficie satinada.
- DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO es un producto ecológico ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.
- Además deja una capa plástica en aquellas superficies de alta rugosidad.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO se diluye para su aplicación con agua limpia DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO se recomienda diluir 3 partes de agua por 1 de sellador blanco (3:1) DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO puede aplicarse con brocha rodillo o equipo de aspersión. De quedar material sobrante conserve el envase bien cerrado.

Las superficies que deseen sellar con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO deben encontrarse libres de polvo y falsas adherencias, aceite, humedad, hongos o cualquier contaminante.

### RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

No se recomienda para superficies en contacto continuo con agua o solvente.



# Sellador Acrílico Concentrado Blanco

## Sellador Elastomérico Blanco

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

\*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. GRUPO THERMOTЕК® garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01 (81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTЕК®

THERMOTЕК® CORPORATIVO MONTERREY, NL.  
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTЕК® MONTERREY NL.  
Carr. a Monclova Km. 19.5  
CP. 65650 Abasolo NL.