



Línea exclusiva



Cemento BIO Reflection

Cemento Acrílico



Resanador plástico acrílico para grietas y puntos críticos.

DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® CEMENT BIO REFLECTION es un resanador acrílico elastomérico, de consistencia pastosa, elaborado a base de resinas estireno acrílicas, blanco, de larga vida, y no seca o se craquea con el tiempo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Características	Especificación	Método
Apariencia	Pastosa	INTERNO
Tipo	Sellador Elastomérico	INTERNO
Viscosidad, Cps	120 000 ± 10 000 ASTM	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	72 ± 2,0	ASTM D-1644
Sólidos en Volumen, %	60 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,46 ± 0,03	ASTM D-1475
Elongación [%]	Mín 500	ASTM D 2370
Tensión inicial [lb/pulg2]	3 horas	ASTM D-1640
Secado al tacto	7 días	ASTM D-1640
Secado Total	Blanco	INTERNO

GARANTÍA

Por ser parte de un sistema impermeable depende del recubrimiento final de la aplicación.

USOS

- Para rellenar hoyos, boquetes, juntas, grietas y fracturas entre diversos materiales utilizados en la construcción.
- Como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lámina metálica o de fibrocemento.
- Para sellar juntas entre paredes, techos, marcos, puertas, elementos prefabricados, entre otros.
- Puede usarse como sellador en juntas de elementos de concreto, mampostería, fibrocemento, cemento, etc.
- Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos, uniones de ductos de aire acondicionado con la losa, bajantes pluviales y todas aquellas uniones y puntos críticos de la superficie a impermeabilizar.

VENTAJAS

- THERMOTEK® CEMENT BIO REFLECTION tiene excelentes propiedades de tensión y elongación, que se expanden y contraen con el sustrato, es por ello que mantiene un sellado constante.
- Es compatible con impermeabilizantes acrílicos y con texturas.
- Tienen un grado de aplicabilidad que puede ser aplicado desde películas delgadas hasta espesores de ¼ de pulgada por aplicación.
- No escurre en superficies verticales.
- Mantiene su adherencia y elasticidad por largo tiempo en interiores o exteriores.
- Excelente resistencia al intemperismo.
- No escurre en aplicaciones verticales ni se cuelga debido al calor.
- No sangra ni exuda
- Tiene un tiempo de cura relativamente corto.
- Es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Pistola de calafateo rellenable cerrada y con espátula.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se rellenan las grietas y fisuras con la pistola de calafateo y se quita el exceso con una espátula previa preparación de la superficie.

RENDIMIENTO

El rendimiento es variable, dependiendo del espesor y profundidad de la grieta a tratar, o bien, de los elementos a proteger.

PRESENTACIÓN

Galón 3.8 litros.





Línea exclusiva



Cemento BIO Reflection

Cemento Acrílico



Resanador plástico acrílico para grietas y puntos críticos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C

No estibe más de dos cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año.

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Para hacer válida esta garantía el producto debe de adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Así mismo esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información dirijase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTEK®

THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.

