



# Color

## Pintura Estiren-Acrílica

### DESCRIPCIÓN

DECORATEK® COLOR pintura formulada con resina estiren acrílica, cargas de alta selección y pigmentos. De buen desempeño para interiores y exteriores. Excelente calidad para aplicaciones en obras de interés social.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L  
Tambor 200 L

### DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Viscoso	INTERNO
Tipo	Estiren-Acrílico	
Olor	Muy ligero característico	INTERNO
Finura, Hegman	4 mínimo	ASTM D-1210
Acabado	Mate	
Viscosidad, Kus	105 ± 10	ASTM D-562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	51.5 ± 2	ASTM 2369
Densidad, gr/lit	1.41 ± 0.02	ASTM D-70
Tiempo de Secado, (m)	30 min.	ASTM D-1640
Lavabilidad, ciclos	3000 mínimo	ASTM D-2486
Estabilidad en envase	12 meses	ASTM D-1849

Rendimiento Aproximado de 7-8m<sup>2</sup>/Lt sobre superficie lisa y sellada  
Sistema Color Bases Pastel, Tint y Deep

Rendimiento Aproximado de 6-7m<sup>2</sup>/Lt sobre superficie lisa y sellada  
Sistema Color Bases Pastel y Tint

### COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base pastel y Tint.

### CANTIDAD DE COLORES

BASE PASTEL	303
BASE TINT	171

### VENTAJAS

DECORATEK® COLOR está diseñada para el contratista en donde se requiere una pintura durable y de fácil aplicación para las grandes obras.

- Buena protección a diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Excelente nivelación.
- Buenas propiedades de lavabilidad.
- Se diluye con agua.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.

### SISTEMA TINTOMÉTRICO

#### CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico, solo en sus bases y Tint.
- Mejor aceptación de tintas.
- Viscosidad controlada para color final.
- Igualación en punto de venta.

### VENTAJAS

- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

### USOS

DECORATEK® COLOR se usa como pintura decorativa para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.



# Color

## Pintura Estiren-Acrílica

### MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyendolo con agua en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO O DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos, dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Nota: Para mayor información consulte la guía de aplicación.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

De 3.5 a 5.5m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR VINILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

### RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.

No mezcle DECORATEK® COLOR con otras pinturas.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

Mezcle el contenido antes de usar.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

\*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente

Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño.

Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01 (81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

Vigencia de esta hoja técnica un año a partir de la fecha de su elaboración.

GRUPO THERMOTEK®

THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.  
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.  
Carr. a Monclova Km. 19.5  
CP. 65650 Abasolo NL.