

Dren

Lámina de polietileno de alta densidad HDPE y relieve de cono truncado.

DESCRIPCIÓN

CHOVATEK® DREN es una lámina de polietileno de alta densidad (HDPE) con relieve de cono truncado, con lo que se facilita el drenaje del agua por la cámara de aire que se forma entre la lámina y el muro, al tiempo que protege a éste del contacto con la tierra. También se utiliza como protección de la membrana impermeabilizante, en su caso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Características	Método UNE EN	UNIDAD	VALOR
Altura del relieve	-	mm	8
Número de nódulos	-	m ²	1.587
Peso	-	g/m ²	500
Resistencia a la compresión	UNE-EN-ISO 604	kN/m ²	>120
Resistencia a la tracción	-	kN/5 cm	250
Alargamiento a la rotura		%	> 25
Módulo de elasticidad	ISO 178		> 1 500
Absorción de agua	DIN 53495	mg/4d	1
Capacidad de drenaje	-	l/s m	5

GARANTÍA

15 años de durabilidad

USOS

- Drenaje vertical en media y gran profundidad (edificación y obra civil).

VENTAJAS

Se puede aplicar a temperatura ambiente de -30 a 60 °C por lo que no se producen demoras por necesidad de realizar espras:

- Fácil aplicación.
- Gran poder drenante.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Navaja para cortes, sistema de fijación mecánica, o sellador de poliuretano para el sellado de las sujeciones.

RENDIMIENTO TEÓRICO

35.6 metros cuadrados por rollo.

RECOMENDACIONES

Cuando el terreno tenga un nivel freático alto, se deberá impermeabilizar el muro con una membrana adecuada y se protegerá ésta con CHOVATEK® DREN, en cuyo caso las fijaciones no deberán perforar la impermeabilización.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes al hacer los cortes del producto en su instalación, durante los cortes y fijación con sistema mecánico.

ALMACENAMIENTO

El producto se debe almacenar en posición vertical, nunca en posición horizontal. Máximo estibarse en dos camas con una base entre ellas. El rollo debe manejarse con precaución para no dañarlo y evitar que se corte o perforo la membrana. Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de tiempo. Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material que tenga mayor tiempo de fabricación.

Chovatek®

Impermeabilizantes Prefabricados

Dren

Lámina de polietileno de alta densidad HDPE y relieve de cono truncado.

CHOVATEK, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Para hacer válida esta garantía el producto debe de adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Así mismo esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información dirijase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTЕК®

THERMOTЕК® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTЕК® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.