



Texturizado

Recubrimiento Texturizado.

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® TEXTURIZADO es una mezcla de pigmentos con cargas selectas y contiene una resina estireno-acrílico que se emplea en la industria de la construcción para obtener acabados decorativos en muros.

Su aplicación es para interiores y exteriores.

Se aplica con facilidad y tiene el tiempo de secado idóneo para elaborar cualquier tipo de acabado según lo requiera el cliente.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 30 Kg

DATOS TÉCNICOS

| Prueba | Especificación | Método |
|---------------------------|--|------------|
| Olor | Muy ligero característico | INTERNO |
| Tipo | Estireno-Acrílico | INTERNO |
| Viscosidad, Kus | 75 000 ± 4 000 | ASTM D-562 |
| pH | 9.0 ± 0.5 | ASTM E-70 |
| Sólidos en Peso, % | 50.0 ± 2.0 | ASTM 2369 |
| Densidad, kg/lt | 1.31 ± 0.02 | ASTM D-70 |
| Color | Blanco y ocho colores de línea. No debe usarse en el sistema de color. | |
| Tamaño de grano de mármol | Mediano (malla 12) y grueso (malla 8) | |

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Para aplicar el producto; llana metálica o de acrílico, rodillo, equipo de aspersión.

Para dar el acabado; llana de acrílico, llana de madera, cepillo de alambre, esponja, rayador, etc.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir, dejar secar aproximadamente de 20 a 30 minutos dependiendo de las condiciones ambientales y posteriormente se da el acabado deseado con la herramienta que se desee (ver herramientas de aplicación). Antes de aplicar el DECORATEK® TEXTURIZADO deberá estar limpia y sellada la superficie con DECORATEK® SELLADOR ESTIRENO ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO o TRANSPARENTE.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 10 a 15 m² por cubeta de 19lts, dependiendo de la rugosidad de la superficie, la naturaleza de la misma, el tipo de acabado que se desee y el tamaño de grano que se utilice.

DURABILIDAD MEDIA

5 Años.

USOS

DECORATEK® TEXTURIZADO se usa como recubrimiento decorativo de muy alta calidad, decoración y acabado a muros, fachadas, plafones, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otros elementos arquitectónicos.

VENTAJAS

DECORATEK® TEXTURIZADO reúne las siguientes propiedades.

- Protección a diferentes sustratos.
- Fácil aplicación permitiendo elaborar una amplia variedad de acabados decorativos.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

No se recomienda para superficies en contacto continuo con agua o solvente.



Texturizado

Recubrimiento Texturizado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. GRUPO THERMOTЕК® garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01 (81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTЕК®

THERMOTЕК® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTЕК® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.