



Pintura elastomérica impermeable para muros.

DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® MUROS es una pintura elastomérica, flexible y elástica, diseñada a base de resina estiren acrílica especialmente para proteger de la humedad los muros, paredes y superficies que son susceptibles a la humedad, que da excelentes resultados para cubrir y sellar micro fisuras que se presenten en paredes y muros, evitando que se vean y se presenten a simple vista.

DATOS TÉCNICOS

Características	Especificación	Método
Apariencia	Líquido viscoso	INTERNO
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	INTERNO
Viscosidad, Cps	10 000 min	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	55,0 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,27 ± 0,02	ASTM D-1475
Elongación [%]	700 min.	ASTM D-2370
Reflectividad Solar	85.32	ASTM C 1371
Emisividad Termica	0.85	ASTM C 1549
Secado al Tacto	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Total	12 a 24 Horas	ASTM D-1640

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

GARANTÍA

5 años a dos manos.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión

USOS

Para proteger muros de concreto, block, tabla roca, entre otros. Recomendada para exteriores e interiores, y otras superficies en construcciones localizadas en zonas de alta humedad o climas extremos que requieren de impermeabilización. Ideal donde se requiera de un recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos en concreto.

VENTAJAS

- THERMOTEK® MUROS cubre micro fisuras naturales de construcciones de concreto tipo “mecano”.
- Con gran poder cubriente y excelente reflectividad.
- Para evitar que la humedad penetre al interior de los inmuebles a través de las paredes y muros.
- Forma una capa resistente que previene el deterioro prematuro de paredes y muros por intemperización.
- Rápida aplicación y excelente acabado.
- Resiste expansiones, contracciones y pequeños movimientos del concreto

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con una brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con THERMOTEK® SELLADOR ACRÍLICO CONCENTRADO.

RENDIMIENTO

De 30 a 45 m2 por cubeta de 19 L a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie y la naturaleza de la misma.

RECOMENDACIONES

- Evite aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Aplique THERMOTEK® MUROS directamente sin diluir.
- Por ningún motivo debe mezclar la pintura elastomérica con otras pinturas.
- Evite agregar cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.



Pintura elastomérica impermeable para muros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
*Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año.

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Para hacer válida esta garantía el producto debe de adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Así mismo esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información dirijase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTEK®

THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.

