



# Curatek A

Membrana de curado acrílica emulsionada.

## DESCRIPCIÓN

CRETEK® CURATEK A es un líquido viscoso de color blanco base acrílico que al aplicarse sobre superficies de concreto recién colado, forma una película que retarda la evaporación del agua, cumple con la norma ASTM C-309, tipo 2, Clase B.

## PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L  
Tambor de 200 L

## DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido lechoso blanco	Método Interno
Olor	Ligero Característico	Apreciativo
Densidad gr/cc	0.990 +- 1.003	ASTM D-1475
Viscosidad KU's	55 - 65	ASTM D-562
MNV,%	13 -14	ASTM D-1644

## VIDA ÚTIL

La garantía de este producto está en función de la mezcla del producto con el concreto o mortero en que sea aplicado.

## USOS

El CURATEK A retiene el agua original del concreto, sobre todo en sustratos que llevarán algún acabado decorativo. Recomendado para el curado de:

- Losas planas e inclinadas
- Muros
- Cimentaciones
- Trabes
- Cascarones
- Pavimentos hidráulicos en aeropuertos y áreas urbanas
- Rampas y mucho más.

## VENTAJAS

- Fórmula lista para usarse, fácil de aplicar
- Fórmula ecológica base agua, no contiene solventes debido a que no forma película parafínica, no deja residuos grasos, evitando costos adicionales por mano de obra por lavado de las superficies.

- Se logran mejores curados de los concretos sin desperdicio de agua.
- Reduce la posibilidad de aparición de grietas.
- Facilidad de aplicación
- No tóxico

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

El CURATEK posee una baja viscosidad que le permite aplicarse mediante aspersión, rodillo, tanque tipo fumigador y brocha para pequeñas áreas.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar CURATEK A sobre la superficie con equipo de aspersión o cepillo de ixtle, tan pronto haya desaparecido el agua superficial. En superficies verticales se recomienda aplicarlo, inmediatamente después de retirar la cimbra. La temperatura de aplicación ambiente debe ser mayor a 5°C, proteger las superficies aplicadas en caso de lluvia.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

Mediante la aplicación por aspersión el rendimiento del CURATEK A, es de 4 a 5 m<sup>2</sup>/Lt

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de ingestión accidental, no se provoque el vómito.

Busque atención médica por contacto con hidrocarburos de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos, cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua.

No se deje al alcance de los niños.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco. No estibe más de 3 cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 12 meses en envase cerrado correctamente a la sombra y en lugar fresco y seco.



# Curatek A

Membrana de curado acrílica emulsionada.

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto CRETEK® CURATEK A contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupothermotek.com](http://grupothermotek.com). La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.