



Residencial

Pintura Vinil-Acrílica

DESCRIPCIÓN

Vive+Sensaciones Residencial está elaborada a base de resina Vinil-acrílica, con pigmentos de alta calidad y aditivos no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, acabado terso, muy alta lavabilidad, excelente comportamiento al intemperismo, alta adhesión a los sustratos.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L / Galón 3.8 Litros

DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Fluido	INTERNO
Tipo	Vinil-acrílica	INTERNO
Olor	Característica	INTERNO
Finura, Hegman	5	ASTM D-1210
Acabado	Mate	Visual
Viscosidad, Kus	105 +/- 5	ASTM D-562 NMX-U-038-SCFI-2012
pH	7.5 a 9.5	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011
Solidos en Peso, %	53.0 +/-0.2	ASTM D-1644 NMX-C-425-ONNCCE-203
Densidad, gr/ml	1.38 +/- 0.02	ASTM D-1475
Tiempo de secado al tacto, (minutos)	60 mínimo.	ASTM D-1640
Lavabilidad, ciclos	1000 ciclos, Pintura TIPO 1 CATEGORIA C	ASTM D-2486 NMX-U-116-SCFI-2018
Tiempo de Secado total	12 a 24 hrs	ASTM D-1640

Los datos proporcionados corresponden a base blanco pastel

VIDA ÚTIL

5 Años

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint, y Deep.

CANTIDAD DE COLORES

BASE PASTEL	303	BASE DEEP	295
BASE TINT	171		

VENTAJAS

Vive+Sensaciones Residencial es un recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección en diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente y buena flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Buena nivelación y brochabilidad.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Acabado terso de elegante apariencia mate.
- Disponibilidad de una gran variedad de colores del sistema de color.
- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases.

USOS

Vive+Sensaciones Residencial se usa como recubrimiento decorativo de muy buena calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con Vive+Sensaciones Residencial, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico de color.
- Igualación en punto de venta.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua limpia en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con Vive+Sensaciones Sellador Vinílico Concentrado.



Residencial

Pintura Vinil-Acrílica

Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales para la aplicación de la segunda mano. Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RENDIMIENTO TEÓRICO

7 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con Vive+Sensaciones Sellador Vinílico Concentrado, este rendimiento podrá variar dependiendo de la rugosidad de la superficie donde se aplique.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe de ser mayor a 05°C e inferior a 45°C. No estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel, 12 meses.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores a 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle Vive+Sensaciones Residencial con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto Vive+Sensaciones Residencial contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey N.L. C.P. 64650.