



# Satín

## Pintura Estiren-Acrílica

### DESCRIPCIÓN

DECORATEK® SATÍN, está elaborada a base de resina Estiren-acrítica, con pigmentos de alta calidad y aditivos no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, acabado terso, muy alta lavabilidad, excelente comportamiento al Interperismo, alta adhesión a los sustratos.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L

### DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Fluido	INTERNO
Tipo	Estirén-Acrílica	INTERNO
Olor	Característica	INTERNO
Viscosidad, Kus	105 - 115	ASTM D-562 NMX-U-038-SCFI-2012
pH	7.5 a 9.5	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011
Solidos en Peso, %	50.0 +/- 2.0	ASTM D-1644 NMX-C-425-ONNCCE-203
Densidad, gr/ml	1.27 ± 0.02	ASTM D-1475
Tiempo de Secado al tacto, (minutos)	60 mínimo.	ASTM D-1640
Lavabilidad, ciclos	7000 mínimo	ASTM D-2486 NMX-U-116-SCFI-2018
Tiempo de Secado total	12 a 24 hrs	ASTM D-1640

### VIDA ÚTIL

10 Años

### COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint, Deep y Accent.

### CANTIDAD DE COLORES

BASE PASTEL	171
BASE TINT	295
BASE DEEP	88
BASE ACCENT	303

### VENTAJAS

DECORATEK® Satín, es un recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección en diferentes sustratos.
- Alto poder cubriente y buena flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Se diluye con agua limpia.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Acabado terso de elegante apariencia satinada.
- Se obtienen altos rendimientos.
- Disponibilidad de una gran variedad de colores del sistema de color.
- Buena retención del color.

### USOS

SATÍN se usa como recubrimiento decorativo de muy alta calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

### PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® SATÍN, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

### SISTEMA TINTOMÉTRICO

#### CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico
- Igualación en punto de venta

#### VENTAJAS

- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases.



# Satín

## Pintura Estiren-Acrílica

### MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua limpia en un máximo del 10% cuando se aplica con brocha o rodillo, y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO TRANSPARENTE CONCENTRADO. Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

De 7 a 9 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

### RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores a 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle DECORATEK® SATÍN con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.
- El tiempo de secado de total dependerá de las condiciones ambientales y de sustrato.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

\*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente

Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe de ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas

Almacenaje máximo para venta en anaquel, 12 meses.

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto DECORATEK SATIN contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [gruothermotek.com](http://gruothermotek.com). La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.