



# Cepillo Ixtle

## Cepillo de Ixtle Natural.

### DESCRIPCIÓN

Cepillos elaborados con materiales de alta calidad. Ideal para la aplicación de impermeabilizantes acrílicos base agua. Fabricado por proceso de maquinado que le provee mayor seguridad de sujeción del ixtle y del bastón en la rosca. Con filamentos uniformes que brindan una aplicación profesional y resistencia a la deformación.

Incluye bastón natural: 1.20 m

### PRESENTACIÓN

Se surte en dos piezas por separado.

### DATOS TÉCNICOS

	Propiedades Físicas	Valor
Cerdas	Material	Fibra de ixtle 100 % natural
	Largo	2" (50.8 mm)
	Cantidad de mechones	78 - 80 Mechones
Mango	Material	Madera pulida
	Largo	10" (254mm)
	Ancho	2.5" (63.5mm)
	Alto	0.866" (22mm)

Este producto es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estándares, normas de producción

### USOS

Para aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes

### TIPO DE SUPERFICIE

Para aplicación de los recubrimientos en superficies ásperas.

### RESISTENCIAS

Disolventes de pintura, Thiner, Gasolina.

### RECOMENDACIONES

Después de utilizar el Cepillo de Ixtle y si lo va a reusar, lavarlo con agua y retirar el recubrimiento de las cerdas. Evite salpicaduras en piel y ojos.

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTEK® Cepillo Ixtle contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupohermotek.com.mx](http://grupohermotek.com.mx). La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.