



Sello Acrílico Concentrado

Sellador y Primario Acrílico

DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® Sello Acrílico Concentrado es un producto elaborado con resinas estiren - acrílicas de máxima calidad, que le imparten características de excelente sellado promoviendo la adherencia del sistema impermeabilizante acrílico a diversos sustratos.

PRESENTACIÓN

Galón de 3.8 L
Cubeta de 19 L

DATOS TÉCNICOS

Propiedades Físicas	Valor	Método
Apariencia	Líquido viscoso	INTERNO
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	INTERNO
	900 mín.	ASTM D 2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, [%]	46,0 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad [gr/ml]	1,018 ± 0,02	ASTM D-1475
Secado al tacto [min]	30	ASTM D-1640
Secado Total [hr]	2	ASTM D-1640

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Cepillo de Ixtle, Rodillo, Brocha

RENDIMIENTOS

Una cubeta de 19 L diluida 3:1 rinde 220 m² aprox., dependiendo de la rugosidad de la superficie.

RECOMENDACIONES

- No aplicar THERMOTEK® Sello Acrílico Concentrado a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 40°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.

VENTAJAS

- THERMOTEK® Sello Acrílico Concentrado es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.

- Además, deja una capa plástica en aquellas superficies de alta rugosidad.
- Ayuda en el rendimiento de los recubrimientos protectores e impermeables THERMOTEK®.
- Promueve el anclaje a los sustratos de la línea de impermeabilizantes acrílicos THERMOTEK®.
- Excelente penetración sobre concreto, asegurando el sellado y la adherencia.
- Como promotor de adherencia en sustratos de difícil acabado
- Es de fácil aplicación.

USOS RECOMENDADOS

- THERMOTEK® Sello Acrílico Concentrado se utiliza para sellar y promover la adherencia sobre superficies de concreto, fibrocemento, mampostería, etc., que recibirán sistemas impermeables acrílicos o acabados texturizados.
- Como matapolvo en superficies de concreto y materiales pétreos.
- Como componente de todos los sistemas impermeables acrílicos THERMOTEK®.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

2. Diluir THERMOTEK® Sello Acrílico Concentrado 3:1 con agua limpia
3. Aplicar una capa de THERMOTEK® Sello Acrílico Concentrado de forma homogénea a toda la superficie a impermeabilizar. Permitir el correcto secado antes de la aplicación de las capas de impermeabilizante.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.



Sello Acrílico Concentrado

Sellador y Primario Acrílico

- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacenaje máximo para venta en anaquel de 2 años contando a partir de la fecha de fabricación

VIDA ÚTIL

La garantía depende del recubrimiento superior.

CERTIFICADOS



NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTEK® Sello Acrílico Concentrado contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: gruothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.