



# THERMOTEK® SEAL Tapagoteras Instantáneo



Cemento asfáltico para resanar grietas, detalles, tornillería y puntos críticos, puede aplicarse sobre superficies húmedas y secas.

## DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® SEAL Tapagoteras Instantáneo es un resanador, asfáltico, de consistencia pastosa, elaborado a base bitúmenes, aceites plastificantes, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes de rápida evaporación que al ser aplicados forman un sello con excelentes propiedades de adherencia y elasticidad. Permite su aplicación sobre superficies húmedas y secas.

## CARACTERÍSTICAS

| Propiedades                | Especificación | Método      |
|----------------------------|----------------|-------------|
| Consistencia               | Pastosa        | Interno     |
| Color                      | Negro          | Interno     |
| Olor                       | Solvente       | Interno     |
| Sólidos en peso, %         | 90 + - 2.0%    | ASTM D-1644 |
| Penetración 25°C, 1/10 mm  | 335 a 365      | ASTM D-217  |
| Punto de Inflamación, °C   | 45°C           | ASTM D-92   |
| Flexibilidad               | No Agrieta     | ASTM D-2939 |
| Secado al Tacto 25°C, min. | 60 min         | Interno     |
| Material no volatil (%)    | 85 a 89        | Interno     |

## USOS

- Para sellar, rellenar, obturar, calafatear y emboquillar uniones y grietas en diversos materiales utilizados en la construcción aun con humedad presente sobre la superficie.
- Puede usarse como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lámina metálica.
- Para sellar uniones entre paredes, techos, elementos prefabricados, entre otros.
- También se puede emplear como sellador en uniones de elementos de concreto, mampostería, fibro-cemento, etc.
- Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos u otros elementos, bajantes pluviales y todas aquellas uniones y áreas críticas de la superficie a impermeabilizar, aun cuando estén húmedas.

## HERRAMIENTA

Pistola de calafateo, espátula y navaja.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con una espátula y/o pistola de calafateo, en superficies aun estando húmedas.

## VENTAJAS

- Mantiene sus propiedades de adherencia y elasticidad en interiores o exteriores, sobre superficies secas o húmedas.
- No escurre en aplicaciones de pendientes pronunciadas, ni se cuega por calor.
- Absorbe movimientos moderados de dilatación y contracción.
- Es sumamente económico, fácil de aplicar y de larga duración.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies, secas o mojadas.
- Ideal para temporadas de lluvia, para dar solución emergente.\*
- Resiste la lluvia de manera inmediata al instalarse.

\*No es un producto que sustituya el sistema de impermeabilización, este producto brinda una rápida solución.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.
- Es indispensable para la duración del producto que este sea cubierto con pintura de aluminio ó gravilla.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel. Salpicaduras en la piel se retiran con un poco de nafta y gasolina blanca o aguarrás. Si persisten las molestias acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad

## ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C

No estibe más de seis galones o cuatro cajas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año.



# THERMOTOTEK® SEAL Tapagoteras Instantáneo



Cemento asfáltico para resanar grietas, detalles, tornillería y puntos críticos, puede aplicarse sobre superficies húmedas y secas.

## RENDIMIENTO

Es variable, dependiendo del espesor de la grieta a tratar, o bien de los elementos a proteger.

## PRESENTACIÓN

3.8 L y 1 L

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTOTEK® SEAL Tapagoteras Instantáneo contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, indicada en el ticket y/o factura de compra. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupothermotek.com](http://grupothermotek.com)

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.