



Satín

Pintura Vinil-Acrílica

DESCRIPCIÓN

VIVE + SENSACIONES SATÍN, está elaborada a base de resina Vinil-acrílica, con pigmentos de alta calidad y aditivos no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, acabado terso, muy alta lavabilidad, excelente comportamiento al Interperismo, alta adhesión a los sustratos. Con altas propiedades antibacteriales y antivirales.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L / Galón 3.8 Litros

DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Fluido	INTERNO
Tipo	Vinil-acrílica	INTERNO
Olor	Característica	INTERNO
Índice de Blancura, WIU	87	NMX-C-423-ONNCCE-2019
Finura, Hegman	6	ASTM D-1210
Tiempo de secado al tacto, (minutos)	30 mínimo.	ASTM D-1640
Acabado	Satín	Visual
Solidos en Peso, %	45 +/- 2	ASTM D-1644 NMX-C-425-ONNCCE-203
pH	7.5 - 9.5	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011
Viscosidad, Kus	105 +/- 5	ASTM D-562 NMX-U-038-SCFI-2012
Densidad, gr/ml	1.24 +/- 0.02	ASTM D-1475
Resistencia al desgaste por tallado en ciclos	5000 min	ASTM D-2486 NMX-U-116-SCFI-2018
Color	Blanco	Interno
Acabado (Brillo) a 85°	23 +/- 2.0 Nivel 3	NMX-U-093-SCFI-2012
Relación de Contraste	98.00 min	NMX-U-118-SCFI-2013
Incompatibilidad del Pigmento por flotación (Rub-up)	Pasa la prueba	NMX-C-423-ONNCCE-2019
Rendimiento, m ² /lto	10 a 12 m ² /L	NMX-U-121-SCFI-2016
Estabilidad en envase	12 meses	ASTM D-1849
Bases para igualación de colores	Pastel, Tint, Deep y Neutra	Interno

Los datos proporcionados corresponden a Color Blanco

VIDA ÚTIL

10 Años

COLOR

Blanco y un variedad de colores con su base Pastel, Tint, Deep y Accent

CANTIDAD DE COLORES

BASE PASTEL	307	BASE DEEP	295
BASE TINT	171	BASE ACCENT	88

VENTAJAS

VIVE + SENSACIONES SATIN, es un recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección en diferentes sustratos.
- Alto poder cubriente y buena flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Se diluye con agua limpia
- Es ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado al tacto y buena protección del color
- Acabado terso de elegante apariencia satinada.
- Se obtienen altos rendimientos.
- Disponibilidad de gran variedad de colores del sistema de color

VENTAJAS ANTIBACTERIALES

Combate las siguientes bacterias

- Escherichia coli (ATCC 8739)
- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- Salmonella typhimurium (ATCC 14028)
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)

Estos resultados obtenidos en el laboratorio LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA en el informe LIAT-2164-22 (B) del 20 de diciembre del 2022 con el numero de registro 2164-22



Satín



Pintura Vinil-Acrílica

VENTAJAS ANTIVIRALES

Su composición reduce al 100% la formación en interiores del Coronavirus SARS-CoV-2 - MX-BC19B/2021/p2VE6 (Ómicron) en un máximo de 90 minutos

- Coronavirus SARS-CoV-2-MX-C19B/2021/p2VE6

VIVE + SENSACIONES SATIN /Pinturas Thermicas del Norte te informan que esta pintura puede ayudar a evitar enfermedades ocasionados por esas Bacterias y Virus, pero nunca sustituirán las buenas prácticas de salud e higiene indicadas por el Sector Salud para la prevención de enfermedades ocasionados por este tipo de bacterias y virus.

USOS

VIVE + SENSACIONES SATÍN se usa como recubrimiento decorativo de muy alta calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con VIVE + SENSACIONES® SATÍN, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersion.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico
- Igualación en punto de venta

VENTAJAS

- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua limpia en un máximo del 10% cuando se aplica con brocha o rodillo, y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersion previa preparación de la

superficie y sellado de la misma con VIVE + SENSACIONES SELLADOR VINIL-ACRÍLICO BLANCO ó VIVE + SENSACIONES SELLADOR VINIL-ACRÍLICO TRANSPARENTE.

Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 10 a 12 m² por litro, sobre superficies lisas y selladas con VIVE + SENSACIONES SELLADOR VINIL-ACRÍLICO BLANCO ó VIVE + SENSACIONES SELLADOR VINIL-ACRÍLICO TRANSPARENTE.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores a 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle VIVE + SENSACIONES® SATÍN con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.
- El tiempo de secado de total dependera de las condiciones ambientales y del sustrato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

*Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente
Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe de ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas

Almacenaje máximo para venta en anaquel, 12 meses.



Satín

Pintura Vinil-Acrílica



REPORTE ANTIVIRAL



REPORTE ANTIBACTERIAL



NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto VIVE + SENSACIONES SATIN contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.