



Vive+

Impermeabilizante Elastomérico para Techos.

DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® VIVE+ es un impermeabilizante de un solo componente con alto volumen de sólidos fabricado con una resina 100% acrílica modificada con SBS de alta calidad. Este recubrimiento ofrece a su techo una excelente adhesión al sustrato, al tiempo que proporciona un sistema impermeabilizante total, y una blancura que permite tener una gran protección de los rayos solares.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Método	Resultado
Apariencia	INTERNO	LÍQUIDO
Tipo	INTERNO	IMPERMEABILIZANTE 100% ACRÍLICO C/SBS
Color	INTERNO	BLANCO
Viscosidad, cps	ASTM D - 562	28,000
pH	ASTM E - 70	9,0 +/- 0,5
Sólidos por Peso, %	ASTM D - 1644	65,0
Sólidos por Volúmen, %	ASTM D - 2697	50,0
Densidad, lb/gal	ASTM D - 1475	11,81
Elongación	ASTM D - 2370	≤ 200
Tiempo de Secado para la Resistencia al Agua	ASTM D - 1640	8 HORAS*
Tiempo de Secado Total	ASTM D - 1640	12 HORAS*
Resistencia a los Hongos	ASTM G - 21	APROBADO
Resistencia a la Tensión, lb/in2	ASTM D - 2370	≤ 200

*El tiempo requerido puede variar dependiendo de la humedad.

USO

THERMOTEK® VIVE+ posee una excelente adherencia que permite su aplicación sobre diversos sustratos como: techos de asfalto, impermeabilizantes prefabricados, metal, concreto, espuma de poliuretano, etcétera. THERMOTEK® VIVE+ fue especialmente diseñado para aplicarse sobre la malla de poliéster por toda la superficie.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

THERMOTEK® VIVE+ se puede aplicar con brocha, cepillo de Ixtle o rodillo convencional de 3/8".

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie del techo debe estar limpia y seca (se recomienda el lavado a presión de la superficie con agua y jabon y enjuagar con agua limpia al terminar), dejar secar totalmente.

La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.

Aplicar Thermotek® Sello en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo de ixtle.

Resanar con Thermotek® Cement los puntos críticos como chaflanes, domos, tubería que atraviesa la losa, fisuras mayores, uniones de losa, juntas constructivas, etc.

De ser necesario tratar con secciones de Thermotek® refuerzo doble y dos capas de impermeabilizante en los puntos críticos antes mencionados.

VENTAJAS

- Resiste la mayoría de las condiciones climáticas y ambientales.
- No es flamable.
- Disminuye la temperatura del edificio.
- Es un producto ideal para impermeabilizar y proteger su edificio.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar Thermotek® Sello en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo de ixtle.

Resanar con Thermotek® Cement los puntos críticos como chaflanes, domos, tubería que atraviesa la losa, fisuras mayores, uniones de losa, juntas constructivas, etc. De ser necesario tratar con secciones de Thermotek® Malla Reforzada y dos capas de impermeabilizante en los puntos críticos antes mencionados.

Aplicar la primera capa de impermeabilizante en toda la superficie, en dirección transversal a la caída del agua y aun estando fresco colocar la Malla Reforzada o Doble embebiéndola perfectamente en esta primer capa, dejar secar totalmente.

Después de haber verificado el secado de la primer capa, inmediatamente aplicar la segunda capa de impermeabilizante, esta debe de aplicarse en sentido transversal a la primera capa en sentido de la caída del agua, se recomienda no ejercer demasiada presión hacia abajo del cepillo, brocha o rodillo, esto con la finalidad de esparcir las fibras uniformemente.



Vive+

Impermeabilizante Elastomérico para Techos.

PRECAUCIÓN

- No aplicar THERMOTEK® VIVE+ a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No debe ser diluido en las capas intermedias del sistema de impermeabilización.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.

RENDIMIENTO

Dependiendo del tipo de superficie, el producto cubrirá: de 1 a 1.2 L/m² en mantenimiento y losas menores a 100 m², en losas mayores a 100 m² se deberá manejar un rendimiento de 1.5 L por m² con malla reforzada en toda el área.

ALMACENAJE

Este producto debe ser almacenado cerrado, en un lugar fresco y seco, preferentemente techado. La temperatura de almacenaje debe ser mayor a 5°C y menor a 45° C).

La vida útil máxima es de dos años.

Almacenaje máximo para venta en anaquel de 2 años contando a partir de la fecha de fabricación.

VIDA ÚTIL

7 años.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto VIVE + contra cualquier defecto de fabricación y por un período de 7 años contados a partir de la fecha de compra del producto, indicada en el ticket y/o factura de compra. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.