

Autoadherible Fibra Poliéster

Membrana autoadherible impermeabilizante de asfalto modificado con SBS.

DESCRIPCIÓN

CHOVATEK® Auto-adherible con refuerzo de fibra poliéster es una membrana asfáltica modificada con SBS (estireno-butadieno-estireno) y adhesivos especiales que le proporcionan propiedades de excelente adherencia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| Características | Método ASTM | UNIDAD | VALOR |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Refuerzo de poliéster | - | g/m ² | 180 |
| Punto de reblandecimiento | D 36 | °C | 135 - 140 |
| Penetración | D 5 | 1/10 mm | 25-30 |
| Flexibilidad a baja temperatura @ -20 °C | D 5147 | °C | No rompe |
| Estabilidad dimensional | D 5147 | - | No fluye |
| Resistencia a tensión longitudinal | D 5147 | Kg/5 cm | 90 |
| Resistencia a tensión transversal | D 5147 | Kg/5 cm | 66 |
| Elongación longitudinal | D 5147 | % | 45 |
| Elongación transversal | D 5147 | % | 45 |

PRESENTACIÓN

| ACABADO SUPERIOR | ESPESOR mm | DIMENSIONES mm |
|------------------|------------|----------------|
| Gravilla | 4.0 mm | 1 x 10 |
| Gravilla | 3.5 mm | 1 x 10 |
| Gravilla | 3.0 mm | 1 x 10 |
| Arenado | 2.0 mm | 1 x 15 |

Gravilla de diversos colores

USOS

- Construcciones con losas monolíticas y aligeradas.
- Superficies metálicas, fibrocemento, hormigón, maderas, placas aislantes de espumas de poliuretano, poliestireno, etc.

VENTAJAS

- El rollo arenado protege los puntos críticos facilitando la aplicación.
- El rollo arenado sirve como capa base para sistemas de dos capas o más.
- El rollo arenado como impermeabilización base para colocar tejas, o algún otro acabado cerámico.
- El arenado para impermeabilización de techos de madera, o en lugares en donde exista riesgo de incendio al aplicar rollos con soplete.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Navaja para cortes, rodillo de planchado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

8.9 metros cuadrados para el rollo con gravilla y 13.35 metros cuadrados para el rollo arenado.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 48°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material que tenga mayor tiempo de fabricación, ya que el tiempo de almacén del mismo es de 6 meses.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

El producto se debe almacenar en posición vertical, nunca en posición horizontal. Máximo estibarse en dos camas con una base entre ellas. El rollo debe manejarse con precaución para no dañarlo y evitar que se corte o perfora la membrana. Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de tiempo. Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material que tenga mayor tiempo de fabricación.

Autoadherible Fibra Poliéster

Membrana autoadherible impermeabilizante de asfalto modificado con SBS.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto CHOVATEK AUTOADHERIBLE FIBRA POLIESTER contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (i) fallas en los sustratos; (ii) condiciones de preparación de la superficie; (iii) forma de aplicación; (iv) uso en condiciones distintas a las normales; (v) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (vi) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737.

Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

GRUPO THERMOTEK®

THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.