



# Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente

Sellador vinil-acrílico.

Página 1 de 2

NOVIEMBRE 2020

Rev. 03

## DESCRIPCIÓN

Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente está elaborada a base de resinas vinil-acrílicas de alta calidad que se puede aplicar sobre la mayoría de los sustratos de construcción: yeso, cemento, muros, block y otros elementos de construcción, sellando la porosidad de la superficie dejando una capa plástica que ayuda en el rendimiento del acabado a aplicar.

## PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L  
Galón 3,8 L

## DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Olor	Sin olor a amoníaco	INTERNO
Tipo	Vinil-Acrílico	INTERNO
Viscosidad, Kus	100 ± 5	ASTM D-562 NMX-U-038-SCFI-2012
pH	7.5 a 9.5	ASTM E 70
Solidos en Peso, %	36 +/-2.0	ASTM 2369 NMX-C-425-ONNCCE-203
Densidad, kg/lt	1.03 +/- 0.02	ASTM D1475

## USOS

En superficies de yeso, cemento, block, paneles de fibrocemento, etc.

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

320 m<sup>2</sup>/Cubeta 19 L, en dilución 5:1

230 m<sup>2</sup>/Cubeta 19 L, en dilución 3:1

NOTA: El rendimiento dependerá del tipo y rugosidad de la superficie

## VENTAJAS

- Mejora el rendimiento de la pintura y nuestra línea de pinturas Vive+ Sensaciones
- Promueve el anclaje a los sustratos de los mismos.
- Fácil aplicación.

- Excelente adherencia en la mayoría de los sustratos de construcción  
Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado se diluye para su aplicación con agua limpia.

La dilución del material puede ser 5 partes de agua por 1 de Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente (5:1) para superficies lisas 5 partes de agua por 1 de Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente, Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado (3:1) para superficies rugosas, 3 partes de agua por 1 de Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente.

Puede aplicarse con brocha, rodillo o equipo de aspersión. De quedar material sobrante conserve el envase bien cerrado.

Las superficies que deseen sellar con Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado, deben encontrarse libres de polvo y falsas adherencias, aceite, humedad, hongos y cualquier contaminante.

## RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

No se recomienda para superficies en contacto continuo con agua o solvente.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

\*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.



# Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente

Sellador vinil-acrílico.

Página 2 de 2

NOVIEMBRE 2020

Rev. 03

## ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto Vive+ Sensaciones® Sellador Vinil-Acrílico Concentrado Transparente contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupothermotek.com](http://grupothermotek.com).

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (i) fallas en los sustratos; (ii) condiciones de preparación de la superficie; (iii) forma de aplicación; (iv) uso en condiciones distintas a las normales; (v) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (vi) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.